

PROMOCIÓN IKA® 2009

Promoción válida desde 01/02/2009 hasta 30/04/2009 - Los precios no incluyen el IVA, ni el transporte

Incubadores orbitales

- Display digital con control de velocidad y tiempo.
- Dispositivo de mando con revestimiento antimicrobiano para reducción de gérmenes.
- Control de la temperatura integrada PID (conexión de dos sondas PT1000).
- Dentro del área de trabajo separado de la toma de corriente para el uso de un sensor de temperatura adicional.
- Mando electrónico de temperatura y velocidad.
- Temporizador electrónico: 0 a 999 h (minutos y posible fijación de horas).
- Desconexión automática en caso de avería y por apertura de la puerta.
- Bandeja recogedora con tubo flexible de descarga en la parte posterior del equipo.
- Con salida RS232. Protección IP21.
- Con Software Labworldsoft® con el que se puede controlar todas las funciones a través de PC.

Especificaciones:

Modelo	IK3510000	IK3510100
Estabilidad (°C)	0,1	0,1
Velocidad (rpm)	ajust. 10 a 500	ajust. 10 a 500
Potencia de calefacción (W)	1000	1000
Capacidad máx. (Kg)	20	20
Ø de órbita (mm)	20	20
Dim. Plataforma (mm) (AnxF)	430x430	430x430
Dim. Externas (mm) (AlxAnxF)	750X580X520	750X580X520



IK3510000 Incubador orbital amb. +5 a 80°C, modelo KS4000i control **3.250 €**

IK3510100 Incubador orbital +15 a 80°C, modelo KS4000ic control con entrada para refrigeración externa **3.650 €**



Accesorios

IK8022200 Plataforma universal con rodillos, ~~561 €~~ "Gratis"
135x460x440 mm mod. AS4000.1

IK3710100 Plataforma perforada para clips, ~~448 €~~ "Gratis"
mod. AS4000.2
Capacidad: 50 clips 25 ml, 48 clips 50 ml,
25 clips 100 ml, 16 clips 250 ml,
12 clips 500 ml

IK3710000 Plataforma antideslizante ~~111 €~~ "Gratis"
p/cápsulas y vasos mod. AS4000.3

Por la compra de un Incubador Orbital "Gratis" las tres plataformas



PS6250T21A13 Enfriador modelo 6206T, **2.088 €**
bomba de turbina
Presión máx. 6 bares, Caudal máx. 32 L/min
refrigeración de -10 a 40°C (x 0,1°C),
Cap. Refrigeración a 20°C 700W
para conexión a Incubador KS4000ic Control



Realice su pedido en el Tel 902 239 303, en el fax 902 239 404, o envíelo al e-mail ventas@afora.com

En caso de gran demanda, algunos productos en promoción pueden no estar disponibles en stock de forma temporal. Precios válidos salvo error tipográfico

Agitador vibrador "Vortex Genius 3"

- Robusto y compacto para utilización por toques o continuo.
- Diferentes aplicaciones gracias a sus tres accesorios intercambiables y los siete adaptadores.
- Chasis de zinc con soportes inferiores de silicona antivibratorios.
- Motor autoventilado, con accionamiento directo al cabezal.
- Condiciones de funcionamiento de +5 a +40°C, 80% H.R. Protección IP21
- Velocidad 250 a 2.500 rpm con escala de 0 a 6.
- Ø Orbita 4 mm.



IK3340000 Agitador vibrador **185 €**

Agitador "RCT basic Safety Control"

- Regulación integrada de la temperatura.
- Incluye PT1000 sonda IK3516800 externa para control de temperatura en recipientes.
- Con circuito de seguridad regulable digital para la temperatura de la placa calefactora (50 a 360°C).
- Placa de Aluminio Silumin pulida.
- Rango Temperatura con sonda +50°C a 200°C y sin sonda +50°C a 360°C.
- Velocidad ajustable 50-1200 rpm.
- Capacidad de agitación hasta 20 L.
- Potencia Calefacción 600 W.
- Area útil calefacción 135 mm.
- Conexión para controlador externo ETS-D5.
- Admite varillas magnéticas hasta 80 mm.
- Protección IP42.
- Incluye cubierta protectora H100. Orificio para incorporar varilla trasera.



IK3380000 Agitador magnético **489 €**
RCT Basic Safety Control

Accesorios

IK3378000 ETS-D5, controlador **246 €**
de temperatura electrónico,
con sonda PT1000 incluida,
rango -50 a 450 °C x 0,1 °C

IK1545100 Varilla sop. acero inox. **53 €**

IK2437700 Nuez **21 €**

IK3547700 Barra fijación acero inox. **38 €**
para ETS-D5 y sonda Pt1000

Agitadores de varilla

- Con display digital. Robusto y diseño ergonómico.
- Con accionamiento de potencia constante. Protección IP20.

Especificaciones

Modelo	RW14 Basic	RW20 Digital
Volumen máx. agitac. (L)	8	20
Rango de velocidad (rpm)	100 a 2000	Rango I 60 a 500 / Rango II 240 a 2000
Viscosidad (mPas cP)	10.000	10.000
Portavarillas Ø (mm)	0,5 - 8	0,5 - 10



IK3331400



IK3593000

IK3331400 Agitador de varillas **378 €**
analógico modelo RW14 Basic

IK3593000 Agitador de varillas **694 €**
digital modelo RW20 Digital

Agitador varilla EUROSTAR DIGITAL

- Regulación constante de la velocidad controlada por microprocesador.
- Arranque suave, que evita salpicaduras.
- Funcionamiento silencioso. Protección IP42.
- Circuito electrónico de seguridad. De varilla pasante.
- Volumen máximo agitación 20 L.
- Rango Temperatura 5 a 40°C, 80% HR
- Velocidad 50-2000 rpm Digital
- Viscosidad 10.000 mPas cP
- Portavarillas Ø 0,5 - 10 mm



IK2482000 Agitador Eurostar Digital **964 €**

Homogeneizador UltraTurrax® T25

- Dispersión de alto rendimiento.
- Con multitud de útiles de dispersión fácilmente intercambiables, rotores de trituración adicionales, juntas y varios útiles especiales de dispersión.
- Con protección IP 20 (DIN40050).
- Velocidad 3400 a 24000 rpm
- Para volúmenes 1-2000 ml
- Rango viscosidad hasta 5000 mPas
- Ø/Longitud brazo 13/175 mm



IK3565000 Homogeneizador **869 €**
UltraTurrax T25 Digital

IK0593400 Util dispersión S25N18G **490 €**