

ESCORT® Intelligent Mini Plus



MP-IN-D-8-L



MP-OE-D-8-L

www.escortdls.com

- Disponible con sensor interno ó externo
- Gran pantalla LCD multifunción, valor máximo, mínimo, promedio y alarmas
- Aviso de Alarmas por superación del rango programado
- Descarga de datos mediante cable estándar RS-232 o USB
- Proporciona máxima confianza y precisión de los registros a muy Bajo Coste
- Programa multilingüe fácil de programar y de descargar datos

Mini Inteligente y económico



www.escortdls.com

Especificaciones Mini Plus Inteligente

| | |
|------------------------------------|---|
| Modelo | MP-IN-D-8-L & MP-OE-D-8-L |
| Rango Temperatura | Medición -40 a +70 °C |
| Sensor | Interno o externo (sensor externo con cable de 1m de longitud) |
| Precisión | ± 0.5°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Pantalla de Cristal Líquido | Visualización: 1ª pulsación – valor máximo, mínimo y promedio de todas las lecturas 2ª pulsación – tiempo por encima / debajo del rango especificado |
| Tiempo de Respuesta | T90 en 5 minutos con aire en movimiento |
| Memoria | 8.048 lecturas |
| Programa | ESCORT Console (actualizable gratuitamente desde la web de Escort) |
| Intervalos de lecturas | 1 a 255 minutos |
| Fecha y Hora | Reloj en tiempo real, precisión superior a 1 minuto por mes Múltiples zonas horarias |
| Seguridad | Contraseña (programable a través del programa Console de Escort) |
| Alimentación | Pila reemplazable por el usuario |
| Índice de Protección | IP65 |
| Medidas | 83 x 57 x 17mm (excluyendo colgador) |
| Peso | 70 gramos (incluyendo batería) |
| Material caja | Polycarbonato/ABS |
| Temperatura almacenaje | -40 a +85°C (-40 a 185°F) |
| Memorización de datos | Manteniendo pulsado el botón start |
| Garantía | 24 meses (excluyendo la batería) |



Pantalla LCD lectura máxima grabada



Pantalla LCD lectura mínima grabada



Pantalla LCD promedio de las lecturas durante el viaje



Pantalla LCD tiempo en el que supero el rango especificado

